

广东DP460灰白3M胶水供应商家

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：22

DP-100clear透明规格：（光纤跳线的固定）特性：●清澈透明●快速固化刚性环氧树脂●良好的剥离和剪切强度混合比（容积B/A1/1粘度近似值75°F/24°C/CPS850075°F/24°C时的操作时间近似值：4分钟75°F/24°C时的T型剥离PIW13重叠剪切强度PSI1-67°F-55°C3000275°F/24°C35003180°F/82°C2004250°F/121°C150推荐用途：1，在各种行业的一般粘合应用2，各种基材需要性附着3，需要后期加工的涂覆双组份，强粘接混合比例为1：1可进行快速，精确的点胶，并有3至5分钟的活性期可重新定位，以按计划进行项目操作。胶粘剂达到操作强度约20分钟，并在48小时内完全固化72°F/22°C本产品有散装和卡式胶桶两种包装DP100FR是经过UL 94 V-0 认证FAR 25.853 60 秒垂直燃烧测试。广东DP460灰白3M胶水供应商家

3MDP8005丙烯酸结构胶 | 丙烯酸胶 | 尼龙粘接胶水3mDP8005结构胶_丙烯酸胶_合成树脂结构胶_PP胶水_碳纤维胶粘接胶水3mdp8005_3mdp8005规格45ML/支，12支/盒颜色：灰白，黑色特性：（用于比较难粘材料的粘接，如：尼龙PP等）结构性粘接聚烯烃无需表面预处理的环境耐受能力2~3小时达到操作强度混合比（容积B/A10/1粘度近似值75°F/24°C/CPS2750075°F/24°C时的操作时间近似值：2.5-3分钟75°F/24°C时的T型剥离PIW16重叠剪切强度(PSI)-67°F(-55°C)200075°F(24°C)2500180°F(82°C)340250°F(120°C)200DP8005是一款双组份的A,B粘接剂，凝固后为灰白色注意：以上性能参数描述作参考，根据使用的材料、环境不同与实测数据存有误差广东DP8810NS3M胶水行价DP620NS无气泡聚氨酯胶水度聚氨酯胶水_防水聚氨酯胶水厂家。

3MDP420技术参数灰白色和黑色的3M胶水DP420完全固化都为24小时。两者不同区别请参考以下数据。

一、灰白色的3M胶水DP420特性如下：●中等操作时间的坚韧型环氧树脂●1~2小时达到操作强度●高性能粘度近似值75°F/24°C/CPS4500075°F/24°C时的操作时间近似值：20分钟75°F/24°C时的T型剥离PIW50重叠剪切强度PSI1180°F/82°C4502250°F/121°C200二、黑色的3M胶水DP420特性如下●DP-420灰白色胶水的黑色派生型●牢固耐久的结构粘接粘度近似值75°F/24°C/CPS2250075°F/24°C时的操作时间近似值：15分钟重叠剪切强度PSI1-67°F-55°C4500275°F/24°C45003180°F/82°C29804250°F/121°C570

"3MDP-100FR胶水一般用于变压器线圈的固定3MDP-100FR胶水特性：25~30分钟达到操作强度满足UL94V-0额定值自熄型的DP100胶粘剂3MDP-100FR胶水产品参数3MDP-100FR胶水的颜色：白色产品规格50ML/支12支/盒3MDP-100FR胶水混合比（容积B/A1/1粘度近似值75°F

24°C CPS 50000 75°F 24°C 时的操作时间近似值：6分钟 75°F 24°C 时的T型剥离
PIW 23 MDP-100FR 胶水重叠剪切强度 PSI 1 -67°F -55°C 8002 75°F
24°C 14003 180°F 82°C 4004 250°F 121°C 200" DP8810NS 不流挂双组份胶水 丙烯酸
酯胶粘剂 绿色胶水 10分钟操作时间。

3M™ Scotch-Weld™ 环氧树脂胶粘剂100NS半透明为中高等粘度，稳定涂覆，无凹陷，双组份
环氧胶粘剂，即使是涂覆到立面，也能够精确涂覆且消除坍塌或扩散3M™ Scotch-Weld™ 环氧胶
粘剂100ns是多用途结构胶粘剂，在炎热或恶劣天气条件下性能良好。适用于各种基材，包括金
属、陶瓷、混凝土和木材。具备着高剪切和高剥离强度，有强力坚韧性能，因而这款非常适合各
种应用，如交通特殊用途车辆，电机，一般工业，建筑和消费品产业。双组份，强粘接混合比例
为1：1，可进行快速，精确点胶，并有3至5分钟的活性期内可重新定位，以按计划进行项目操作。
胶粘剂达到操作强度约20分钟，并在48小时内完全固化72°F/22°C 本产品有散装和卡式胶桶两
种包装。结构坚固，可什么是环氧树脂？环氧胶粘剂属于胶粘剂中称为“结构胶粘剂”的一类，
这其中还包括聚氨酯、丙烯酸、氰基丙烯酸酯和其它胶粘剂。环氧树脂开始是反应性液体聚合物，
开始混合时进行化学反应，然后固化以形成固体塑料材料。一旦双组份按规定比例混合后，就开
始固化过程，并具有一段活性期，可涂覆胶粘剂，并固定两个表面。“活性期”从几分钟到几小
时或者会是更长时间。这类结构胶粘剂具有高剪切力和剥离强度 DP110是一款双组份的AB粘接
剂。浙江DP270黑色3M胶水欢迎咨询

DP100透明是一款全透明环氧AB胶。广东DP460灰白3M胶水供应商家

3MDP-190灰色胶粘剂特性：长操作时间胶粘剂柔性环氧树脂8~12小时达到操作强度可粘接
金属、塑料和其他许多不同类的材料粘度近似值 75°F 24°C CPS 80000 75°F 24°C 时的T型
剥离 PIW 20 重叠剪切强度 PSI 1 -67°F -55°C 15002 75°F 24°C 25003 180°F
82°C 4004 250°F 121°C 300 二、3MDP-190半透明胶粘剂特性：长操作时间良好的剥离强
度粘度近似值 75°F 24°C CPS 10000 75°F 24°C 时的T型剥离 PIW 30 重叠剪切强度
PSI 1 -67°F -55°C 35002 75°F 24°C 17003 180°F 82°C 1604 250°F 121°C 100
广东DP460灰白3M胶水供应商家

深圳专新电子材料有限公司一直专注于一般经营项目是：胶水、胶带、各类胶粘产品销售及
研发，劳保及研磨产品、包装制品、工业辅料、绝缘包装材料、五金橡塑制品、塑料薄膜、防静电
产品、电子产品及配件、机电设备的销售；国内贸易，货物及技术进出口业务，是一家化工的
企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，
加快企业技术创新，实现稳健生产经营。深圳专新电子材料有限公司主营业务涵盖3M胶水，胶带，
胶水，结构胶，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信
赖。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事
情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为3M胶水，胶带，胶水，结
构胶行业出名企业。